

DEVELOP

Dynamic balance

www.mastertec.es



ineo 225i

- > A3 multifunción
Monocromo
- > Hasta 22 ppm

Diagrama

1 Licencias Software

Alimentador documentos DF-633
Tapa de originales OC-512

Unidad dúplex
AD-509

4 Salida de papel

Grapadora
EH-CS91

2 Conectividad

Panel opcional
MK-750

Módulo de fax
FK-510

Wireless LAN
SX-BR-300AN

3 Entrada de papel

Bandeja de papel
PF-507

Mesa simple (larga)
DK-706

Mesa simple (mediana)
DK-707

Mesa simple (pequeña)
DK-708



leyenda

- Opción obligatoria
- Opción
- Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

Acabados



Dúplex



Grapado en esquina (fuera de línea)

Opcionales

Conectividad

FK-510 Módulo de fax	Super G3 fax
SX-BR-300AN Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN
MK-750 Panel opcional	Se necesita para la función de fax y para escanear destinos de un solo toque

Otros

DF-633 Alimentador documentos	Alimentador automático de documentos, capacidad hasta 130 originales
OC-512 Tapa de originales	Tapa (imprescindible si no se instala alimentador)
AD-509 Unidad dúplex	Para la impresión y el copiado a doble cara

Entrada de papel

PF-507 Bandeja de papel	250 hojas, B5–A3, 64–90 g/m ²
DK-706 Mesa simple (larga)	Por ninguno o 1x PF-507
DK-707 Mesa simple (mediana)	Para 2x PF-507
DK-708 Mesa simple (pequeña)	Para 3x o 4x PF-507

Salida de papel

EH-C591 Grapadora	Grapado de hasta 50 hojas por set
-------------------	-----------------------------------

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad en A4	Hasta 22 ppm
Velocidad en A3	Hasta 8 ppm
Velocidad dúplex A4	Hasta 15 ppm
Primera copia en A4	6.5 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 15 seg. ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado de alta definición
Panel tamaño/ resolución	5 line LCD / 128 x 64
Memoria	256 MB (estándar/máx.)
Interface	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (opcional)	Hasta 130 originales; A5–A3; 35–128 g/m ² ; RADF
Formatos de papel	A5–A3; tamaños personalizados
Gramaje	64–157 g/m ²
Capacidad entrada de papel	350 hojas/1,350 hojas (estándar/máx)
Capacidad entrada de papel (estándar)	1x 250; A5–A3; tam. personalizados; 64–157 g/m ²
Capacidad entrada de papel (opcional)	1x 250 hojas; B5-A3; tam. personalizados; 64–90 g/m ² (hasta 4 cassettes)
Bypass	100 hojas; A5–A3; tam. personalizados; 64–157g/m ²
Acabados (opcional)	Agrupado; Clasificado; Grapado (fuera de línea)
Dúplex	A5–A3; 64–90 g/m ²
Capacidad de salida de papel	Hasta 250 hojas
Ciclo de trabajo (mensual)	Rec. 5,000 pág; Máx. ² 15,000 pág
Vida útil de tóner	Negro hasta 12,000 páginas
Vida útil de unidades de imagen	Negro hasta 55,000/55,000 pág (tambor/revelador)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.30 kW
Dimensiones (Anch. x Prof. x Alto)	607 x 570 x 458 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 28.2 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución	600 x 600 dpi
Lenguaje descripción página	GDI

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux
---------------------	---

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER

Velocidad	Hasta 55/20 ipm en modo simple (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF
Destinos	32 destinos; 250 marcación rápida; LDAP soporte

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1–999
Formato de originales	Máx. A3
Zoom	25–400% en pasos 0.1%; Auto-zoom

ESPECIFICACIONES DE FAX

Estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax
Resolución	Hasta 406 x 392 dpi
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	32 destinos; 250 marcación rápida

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Control de usuarios	Hasta 50 cuentas de usuario
Software	Net Care Device Manager; Web Connection

¹ El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

² Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.